

Batea

SEMIRREMOLQUE VOLCADOR TRASERO

La batea Helvética posee laterales facetados, permitiendo mayores espesores con menos refuerzos



HELVÉTICA
Delante nuestro solo estás vos

DIMENSIONES	
Largo total	10,82m
Ancho total	2,60m
Altura total	3,65 m

CHASIS	
Manota	Estampada y soldada con almohadilla de desgaste y reemplazable
Viga	con perfil doble T con alas en planchuelas SAE 1518 5" x 5/8"
Perno	Simple 2"
Paragolpe	Rebatible
Guardabarros	Polietileno termoformado con babero de goma

CARROCERÍA	
Tipo de batea	construída con laterales facetados en chapa espesor 2,5mm
Piso	liso en chapa 3,2 mm

PINTURA	
Tratamiento	Desengrasado, fosfotizado, pasivado, fondo anticorrosivo
Colores	Laca poliuretánica a elección dentro de la carta de colores

ESPECIFICACIONES	CEREAL
Peso en orden de marcha	7900 Kg
Capacidad de carga	35500 Kg
Volumen nominal	51 m ³
Ejes	Con maza tipo disco. Trocha ancha 1850 mm
Angulo de vuelco	35° (cilindro 5 etapas) 43° (cilindro 6 etapas)
Llantas	Dual 22,5 x 9 / 22,5 x 8,25 Sin cámara
Frenos	Campana 8" x 3/4" x 16,5" (Con spring brake en los ejes traseros) Cámara de 30"
Pata de apoyo	Telescópico de 2 velocidades

TREN RODANTE	
Cantidad de ejes	3
Levanta eje	si
Configuración	1+2 neumática - mecánica / 3T full neumática / 1+1+1 full neumática

ACCESORIOS
Porta auxilio simple / 2 cajones para herramientas mediano / Escalera lateral trasera - una por lado / Escalera frontal / Atasogas / Luces reglamentarias LED / Equipo hidráulico 8" - 5/6 tapas / tanque de agua / enganche trasero / arcos para lona. Opcionales: Sistema de lona corrediza



REPRESENTANTE